

930017455 JVBA

Перв. примен.  
АВЛГ 554.41.00

Справ. №

Инв.№ подл. Подп. и дата Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Подп. и дата

Установка С1...С3,  
R1...R24, J1...J55

- 1.\* Размеры для справок
2. Шаг координатной сетки 1,25мм.  
Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:  
поз. DD1...DD7 - вариант 361.18.0000.00.00;  
поз. HL1...HL9, XP1 без зазора к плате и см. чертеж  
Установку поверхностно-монтируемых узлов (ПМИ) производить  
симметрично осям координат, проходящих через геометрический  
центр установки.
3. Для ПМИ - паяльная паста РМ92, остальное ПОС 61  
ГОСТ 21931-76.
4. Обозначение реперных знаков показано условно.
5. Печатные проводники не показаны.
6. Остальные ТТ по ОСТ 4Г 0.070.015.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АВЛГ 554.41.00 СБ Модуль индикации продавца Сборочный чертеж
Разраб.	Миронова	15.02.06			
Проб.	Величкин				
Т.контр.	Давкин				
Гл.контр.	Рыбкин				
Н.контр.					Лист 1
Утв.	Бушин				Листов 1

Формат: А3